

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** CERAMICHE SETTECENTO VALTRESINARO S.P.A.  
VIA DEL CROCIALE 21  
FR - 41042 FIORANO MODENESE - FRANCE

**Usine :** IT - 42013 MARANELLO - ITALIE  
164

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



### Décision d'admission n°664/164-0.0/21 du 08 octobre 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

### > Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

### > Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

**Ce certificat comporte 3 pages.**

#### Correspondants :

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat - Décision n°664/164-0.0/21 du 08 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CONCRETE**

Série commerciale : **EVOQUE NATURAL**

Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Cemento	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Coal	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Sabbia	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Taupe	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Titanio	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Cemento	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Coal	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Sabbia	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Taupe	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Titanio	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Cemento	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Coal	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Sabbia	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Taupe	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9	Rectifié		Titanio	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°664/164-0.0/21 du 08 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **STONE**

Série commerciale : **NORDIC STONE**

Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9	Rectifié		Anthracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Greige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		Sand	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Anthracite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Greige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Sand	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		Anthracite	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		Greige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		Sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **NORDIC STONE GRIP**

Particularité : Lisses - Structurés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9	Rectifié		Sand	U4 P4 E3 C2