



Caratteristiche tecniche
Technical specifications

AZTECA

UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL


Materiale Material	Grès porcellanato Glazed porcelain
Spessore Thickness	10mm
Finitura Finish	Naturale - Grip
Destinazione d'uso Application	Interno - Esterno / Pavimento - Rivestimento Inside - Outside / Floor - Wall




Colori e formati · Colours and sizes

Formato nominale

Nominal sizes



49x98
18" x 36"



49x49
18" x 18"



32,7x49
12" x 18"



32,7x32,7
12" x 12"




32x32
12" x 12"



10,5x10,5
4" x 4"

Mosaico



5x5cm su rete
32,7x32,7
2" x 2" on
12" x 12" mesh

Colori

Colours



Avorio



Sabbia



Bruno



Granato



Grigio


Pezzi speciali

Special Pieces




Battiscopa

7,1x32,7
2,8" x 13"




Torello per gradino con rete

5x32,7
2" x 13"




Torello per angolare con rete

5x32,7
2" x 13"



Angolare con torello

32,7x32,7
13" x 13"



Gradino con torello

32,7x32,7
13" x 13"



Sguscia Int.

3x10
1,2" x 4"



Raccordo Sguscia Int.

3x3
1,2" x 1,2"



Sguscia Est.

3x10
1,2" x 4"



Raccordo Sguscia Est.

3x3
1,2" x 1,2"



Bombato

2x10
1" x 4"



London

5x10
2" x 4"



Raccordo Est. London

5x2
2" x 1"



Copribordo






5x10
2" x 4"



Raccordo Est. Copribordo

5x5
2" x 2"

Informazioni generali · General information

Fuga consigliata Recommended joints	3,5-5mm	
Pulizia e manutenzione Cleaning and maintenance	Usare detergenti neutri (non acidi) o alcol etilico. Use neutral (non-acid) detergents or ethyl alcohol.	
	Inquadra il QR Code per altre informazioni Scan the QR Code for additional information	
Posa Laying	Schemi di posa disponibili sul catalogo generale Laying patterns available on general catalogue	
	Inquadra il QR Code per consultare gli schemi di posa Scan the QR Code to view the laying patterns	
	Schemi suggeriti · Recommended laying patterns 2B, 2M, 3F, 3P, 3S, 3V, 3X, 3Z, 3ZA, 3ZB, 4C, 4D	
Condizioni di vendita Conditions of sale	Come da catalogo generale · Inquadra il codice QR As for general catalogue · Scan the QR Code	
Certificazioni Certifications	EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto EPD - Environmental product declaration	

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group BIa (GL), E_b ≤ 0,5%

Glazed porcelain / Grès cérame / Feinsteinzeug / Gres porcelánico / Керамогранит

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas Технические Характеристики		Norme Standards Normes Normen Normas Нормы	Valore Prescritto Values Required Valeur Prescrite Normvorgabe Valor Prescrito Заданное Значение	Valore Medio Average Rating Valeur Moyenne Durchschnittswert Valor Medio Среднее Значение		
				Naturale Natural	Antiscivolo Grip	
Dimensioni Sizes Dimensions Größen Dimensiones Размеры		Lunghezza e larghezza · Length and width · Dimensions des côtés · Seitenlänge Largo y ancho · Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Spessore · Thickness · Epaisseur · Stärke · Espesor · Толщина		± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Ortogonalità · Wedging · Orthogonalité · Rechtwinkligkeit · Ortogonalidad Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Rettilineità degli spigoli · Straightness of the edges · Equerrage des angles Kantengeradheit · Rectilinearidad de las aristas · Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Planarità · Flatness · Plainéité · Oberflächenqualität · Planicidad · Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
Struttura Structure Structure Struktur Estructura Структура		Assorbimento d'acqua - valore medio % · Water absorption - average value % Absorption d'eau - valeur moyenne % · Wasseraufnahme - Durchschnittswert % Absorción de agua - valor medio % · Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-2 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Sforzi di rottura · Breaking strenght · Force de rupture Bruchlast · Esfuerzo di rottura · Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Resistenza alla flessione · Bending strength · Résistance à la flexion Biegefestigkeit · Resistencia a la flexión · Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Abrasion profonda · Deep abrasion · Abrasion profonde Tiefenabrieb · Abrasión profunda · Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Resistenza all'abrasione · Resistance to abrasion · Résistance à l'abrasion Abriebhärte · Resistencia a la abrasión · Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	*1	PEI V	
Sbalzi termici Thermal shock Ecart de Température Temperaturwechsel Choques térmicos Температурные Перепады		Coefficiente di dilatazione termica lineare · Coefficient of thermal linear expansion · Coefficient de dilatation thermique linear · Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal · Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	*2	≤ 7 MK-1	≤ 7 MK-1
		Resistenza agli sbalzi termici · Thermal shock resistance Resistance aux variations thermiques · Temperaturwechselbeständigkeit · Resistencia a las diferencias de temperatura · Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
		Resistenza al gelo · Resistance to frost · Résistance au gel · Frostbeständigkeit · Resistencia al hielo · Морозостойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Sicurezza Safety Sécurité Sicherheit Seguridad Безопасность		Coefficiente di attrito dinamico · Dynamic friction coefficient · Coefficient de frottement dynamique · Dynamischer Reibungskoeffizient · Coefficiente de fricción dinámico · Динамический коэффициент трения	DIN 51130	*3	R10	R11
		Classificazione antiscivolo · Non-slip classification · Classification antiderapant Bewertungsgruppe trittsicherheit · Clasificación antideslizante · Классификация противоскольжения	DIN 51097	*4	A+B	A+B+C
Resistenza chimica Chemical resistance Résistance aux attaques chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts · Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines · Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze · Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina · Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна	ISO 10545-13	A	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali · Resistance to low concentrations of acids and alkalis · Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration · Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen · Resistencia a concentración baja de acidos y álcali · Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		A	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Resistenza alle macchie · Stain resistance · Résistance aux taches · Baständigkeit gegen Fleckenbildung · Resistencia a las manchas · Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	*5	5	5

*1 *2 *5

Metodo di prova disponibile
Test method available
Méthode d'essai disponible
Verfügbare Prüfmethode
Método de prueba disponible
Доступный метод испытания

*3

In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro
According to the space or the working area
Selon le lieu concerné ou la zone de travail
Je nach Raum oder Arbeitszone
Según el ambiente o de la zona de trabajo
В зависимости от среды или рабочей зоны

*4

In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi
According to the wet area to be stepped on barefoot
Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus.
Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind
Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos
Сучётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком