

REVERSE

SUGGERIMENTI DI POSA

Per un migliore risultato estetico si consiglia di miscelare il contenuto di più scatole prima della posa. Per la posa si consiglia una fuga minima di 2 mm e si raccomanda massima cautela nella movimentazione e nella posa delle piastrelle stesse. Dopo la posa, immediatamente dopo la stuccatura, si raccomanda la pulizia delle piastrelle e si consiglia di proteggere le superfici fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per la pulizia si suggerisce l'utilizzo di prodotti a pH neutro senza abrasivi che potrebbero graffiare la superficie. I detergenti idonei sul mercato in genere riportano la descrizione "detergente per superfici delicate" e vengono utilizzati per marmi e pietre naturali levigate. È possibile utilizzare macchine lavapavimenti a vapore o scope a vapore.

SUGGESTIONS FOR LAYING

To achieve the best aesthetic result, we suggest to mix the content of multiple boxes before laying.

Installation: we recommend a minimum joint of 2 mm; please take the utmost caution when moving and laying the tiles. After laying, immediately after grouting, proceed in cleaning the tiles and protecting the surfaces until works have concluded on the building site. For cleaning, it is suggested a "pH neutral" base product; don't use acids or abrasives that could scratch or damage the surface. Suitable detergents on the market in general bear the description "detergent for delicate surfaces" and are used for marble and natural polished stone. You can use floor steam washer machines or a steam brush.